



CAMEL PRIMER 35

LỚP LÓT GỐC NHỰA POLYMER CHO VỮA TỰ SAN PHẪNG

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Camel Primer 35:

Là lớp lót gốc nhựa polymer, một thành phần, độ nhớt thấp.

Ưu điểm:



Công dụng

Là lớp lót được sử dụng để tăng cường khả năng bám dính cho các hệ lớp phủ gốc xi măng với nền bê tông hoặc nền vữa.

Đặc điểm sản phẩm

- Trạng thái: dạng lỏng
- Màu sắc: màu trắng sữa
- Đóng gói: 5-10L/can
- Định mức tiêu thụ:
Trung bình 0.1-0.3L/Lớp/m²

Hướng dẫn thi công

- Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt bê tông phải sạch sẽ, xử lý hết các khuyết tật bề mặt.

- Thi công:

Có thể pha loãng Camel Primer 35 với nước sạch theo tỉ lệ 1:1 trong trường hợp thi công cho bề mặt nền vữa hoặc bê tông. Thi công Camel Primer 35 bằng con lăn hoặc máy phun chuyên dụng. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết nên thi công lớp vữa tự san phẳng sau khi thi công Camel Primer 35 khoảng 30-60 phút. Đối với nền gạch men hoặc Epoxy lớp lót phải khô thì mới bắt đầu thi công lớp vữa tự san phẳng.

Bảo quản và hạn sử dụng

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Vệ sinh an toàn

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết
- Không đổ bỏ sản phẩm vào nguồn nước



Hotline:
0865.767.589 - 0869.810.089

