



CAMEL VỮA TỰ SAN PHẪNG CƯỜNG ĐỘ CAO

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Vữa tự san phẳng - Camel:

Là sản phẩm vữa trộn sẵn, một thành phần, gốc xi măng, đông cứng nhanh, có khả năng tự san tuyệt vời.



Công dụng:

Là vữa dùng để thi công lớp lót tạo bề mặt phẳng nhẵn cho các bề mặt nền trước khi thi công các lớp hoàn thiện khác như: PVC, Vinyl, sàn cao su, thảm, Epoxy,...

Đặc điểm sản phẩm:

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: màu xám
- Đóng gói: 20kg/bao
- Định mức tiêu thụ:
Trung bình 1.7-2kg/m²/mm

Bảo quản và hạn sử dụng

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất

Hướng dẫn thi công

- Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ,...

Để đảm bảo độ bám dính tốt nhất giữa nền và lớp vữa tiến hành thi công lớp lót bằng sản phẩm Camel Primer 35

- Phương pháp trộn:

Tùy theo độ chảy mong muốn, hàm lượng nước 20-24% khối lượng, thêm từ từ bột vào thùng chứa nước đã được định lượng. Trộn hỗn hợp bằng máy khuấy cho đến khi hỗn hợp có độ sệt và mịn.

- Thi công:

Rót vữa tự san ra bề mặt sàn, dùng bàn bả răng cưa để gạt vữa, sau đó dùng lu gai để khử bọt khí bề mặt. Chiều dày thi công cho 1 lớp là 2mm-1cm.

Nếu thi công từ 2 lớp trở lên phải quét lớp kết dính Camel Primer 35 trước khi thi công lớp kế tiếp.

Lớp kế tiếp được triển khai sau khi lớp trước đó đã đạt đủ thời gian chờ 4 giờ.



Hotline:
0865.767.589 - 0869.810.089

